

ADR 8 x1,5 + 1x2,5. Dobbeltisolert lavspenningskabel i PVC/PUR, 1,5 og 2,5mm² SORT



Dobbeltisolert lavspenningskabel i PVC/PUR for nyttekjøretøy som transporterer farlig gods etter DIN 72570 del 10, GGVS/ADR del B2. Den brukes til elektrisk installasjon på ulike typer tilhengere og lastebilhengere beregnet for transport av farlig gods i henhold til GGVS / ADR. Kablene er UV- og kuldebestandige, og takket være kappematerialet i PUR, i stor grad også olje-, vær- og kjemikaliebestandige. Den ytre kappen i PUR gjør at kabelen er slitebestandig og mikro- og hydrolysebestandig. Kablene er utviklet i henhold til internasjonale standarder, ISO 4141.

Antall ledere: 9

Antall 1,5mm² leder: 8

Antall 2,5mm² leder: 1

Farge på 1,5mm² ledere: Sort, gul, rød, grønn, brun, blå, grå og lilla

Farge på 2,5mm² ledere: Hvit

Innermantel: Spesialblending på PVC-base

Yttermantel: Spesialpolyuretan (PUR), svart

Tillatt omgivelsestemperatur under drift uten vibrasjon: -30 til 85°C

Temperaturområde: -40-80°C

Maks tillat ledertemp. 85°C

Merkespenning: 60 V

Testspenning: 5 kV, min 5 minutter

Isolasjonsmotstand: 10 Mohm x km

Ytre diameter; ca 12,9 mm

Lederdiameter: 1,5 mm

Minste bøyeradius: 12 x kabel diameter

Minste tillatte bøyeradius, stasjonær påføring / permanent montering: 134,06 mm

Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2

Klasse 5: fintrådet kabel

Godkjenninger: ISO 4141 og DIN/ISO 6722 ADR/GGVS

Produktattributter:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,5+2,5 |
| ADR kabel | Ja |
| Abiko nr. | ADR 8 x1,5 + 1x2,5 |
| Lengde (L) | 50 |
| Salseenhet | MFTFR |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

ADR 8 x1,5 + 1x2,5. Dobbeltisolert lavspenningskabel i PVC/PUR, 1,5 og 2,5mm² SORT

Ant. i pakke

50

