

EF 3 GRÅ. Galvanisert stålslange, $\varnothing=78,4\text{mm}$



Galvanisert båndstål med ekstrudert plastkappe. Anaconda beskyttelsesslange er konstruert for ekstreme forhold. Konstruksjonen kombinerer stor styrke og høy fleksibilitet. Den har meget høy trykk- og strekkfasthet. Passer godt som beskyttelse til utsatte kabler i industri, maskin og apparatindustrien.

Material: Stål
Ytermantel materiale: PVC (polyvinylklorid)
Farge: Grå
Drifttemperaturområde: $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (kortvarig opp til 90°C)
Diameter innv. (mm): 78,4
Diameter utv. (mm): 88,4
Bøyeradius statisk (mm): 425
Bøyeradius dynamisk (mm): 520
Beskyttelsesklasse (IP): IP67
Trykkfasthet: 1250N
Strekkstyrke: 1000 N
Godkjenninger: NEMKO, VDE, m.fl.
Halogenfri: Nei (Kan leveres som halogenfri. Heter HFX)

Produktattributter:

Abiko nr.	EF 3 GRÅ
Innerdia kabelinnstikk (C)	78,4
Lengde (L)	7,5
Innvendig	78,4
Utvendig	88,4
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	7,5

