

KF2R-1,2 BRUN. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 1,2-0,6mm.



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Brun

Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C

Krympetemperatur: + 110°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 1,2-0,6

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 46 BRUN

Produktattributter:

Farge	Brun
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	1,2 mm
Diameter etter krymping	0,6 mm
Abiko nr.	KF2R-1,2 BRUN
Lengde (L)	150



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-1,2 BRUN. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 1,2-0,6mm.

Veggtykkelse

0,4

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

