

## KF2R-1,6 BLÅ. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 1,6-0,8mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Blå  
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C  
Krympetemperatur: + 110°C  
Veggtykkelse: Tynnvegget  
Krymping: 2:1  
Krympeområde: 1,6-0,8  
Brannvern i henhold til: FMVSS 302  
Selvslukkende: Ja  
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel  
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 63 BLÅ

### Produktattributter:

Farge	Blå
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	1,6 mm
Diameter etter krymping	0,8 mm
Abiko nr.	KF2R-1,6 BLÅ
Lengde (L)	150



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KF2R-1,6 BLÅ. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 1,6-0,8mm

Vegtykkelse

0,4

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

