

KF2R-2 BRUN. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 2,4-1,2mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Brun
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 2,4-1,2
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 93 BRUN

Produktattributter:

Farge	Brun
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	2,4 mm
Diameter etter krymping	1,2 mm
Abiko nr.	KF2R-2 BRUN
Lengde (L)	150



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-2 BRUN. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 2,4-1,2mm

Vegtykkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

