

KF2R-2 GUL/GRØNN. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 2,4-1,2mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Gul/Grønn

Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C

Krympetemperatur: + 110°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 2,4-1,2 mm

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 93 GG

Produktattributter:

Farge	Gul/Grønn
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	2,4 mm
Diameter etter krymping	1,2 mm
Abiko nr.	KF2R-2 GG
Lengde (L)	150



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-2 GUL/GRØNN. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 2,4-1,2mm

Veggtkjkkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

