

KF2R-3 GUL. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 3,2-1,6mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Gul

Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C

Krympe temperatur: + 110°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 3,2-1,6

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 125 GUL

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|------------|
| Farge | Gul |
| Med innvendig lim | Nei |
| Diameter før krymping | 3,2 mm |
| Diameter etter krymping | 1,6 mm |
| Abiko nr. | KF2R-3 GUL |
| Lengde (L) | 150 |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-3 GUL. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 3,2-1,6mm

Vegtykkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

