

KF2R-9 GUL. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 9,5-4,8mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Gul
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 9,5-4,8 mm
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 375 GUL

Produktattributter:

Farge	Gul
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	9,5 mm
Diameter etter krymping	4,8 mm
Abiko nr.	KF2R-9 GUL
Lengde (L)	75



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-9 GUL. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 9,5-4,8mm

Vegtykkelse

0,6

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

75

