

KF2R-12 BRUN. Krympeestømpe, tynnvegget u/lim 12,7-6,4mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Brun
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 12,7-6,4 mm
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 500 BRUN

Produktattributter:

Farge	Brun
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	12,7 mm
Diameter etter krymping	4,8 mm
Abiko nr.	KF2R-12 BRUN
Lengde (L)	50



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-12 BRUN. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 12,7-6,4mm

Veggtykkelse

0,6

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

50

