

## KF2R-12 GUL. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 12,7-6,4mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Gul

Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C

Krympe temperatur: + 110°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 12,7-6,4 mm

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 500 GUL

### Produktattributter:

Farge	Gul
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	12,7 mm
Diameter etter krymping	6,4 mm
Abiko nr.	KF2R-12 GUL
Lengde (L)	50



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KF2R-12 GUL. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 12,7-6,4mm

Vegtykkelse

0,6

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

50

