

KF2R-32 HVIT. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 31,8-15,9mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Hvit
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 31,8-15,9 mm
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Produktattributter:

Farge	Hvit
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	31,8 mm
Diameter etter krymping	15,9 mm
Abiko nr.	KF2R-32 HVIT. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 31,8-15,9mm
Lengde (L)	30
Veggykkelse	0,9
Salgsenhet	METER



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-32 HVIT. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 31,8-15,9mm

Ant. i pakke

30

