

## KF2R-38 KLAR. Krympeestømpe, tynnvegget u/lim 38,0-19,0mm



Krympeestømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Klar

Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C

Krympe temperatur: + 110°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 38,0-19,0 mm

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 1500 KLAR

### Produktattributter:

Farge

Klar

Med innvendig lim

Nei

Diameter før krymping

38,0 mm

Diameter etter krymping

19,0 mm



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KF2R-38 KLAR. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 38,0-19,0mm

Abiko nr.	KF2R-38 KLAR
-----------	--------------

Lengde (L)	30
------------	----

Vegtykkelse	1,0
-------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	30
--------------	----

