

KF2R-38 KLAR. Krympeestømpe, tynnvegget u/lim 38,0-19,0mm



Krympeestømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Klar
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 38,0-19,0 mm
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 1500 KLAR

Produktattributter:

Farge	Klar
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	38,0 mm
Diameter etter krymping	19,0 mm



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-38 KLAR. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 38,0-19,0mm

Abiko nr.	KF2R-38 KLAR
-----------	--------------

Lengde (L)	30
------------	----

Vegtykkelse	1,0
-------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	30
--------------	----

