

KF2R-38 GUL. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 38,0-19,0mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Gul

Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C

Krympe temperatur: + 110°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 38,0-19,0 mm

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 1500 GUL

Produktattributter:

Farge	Gul
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	38,0 mm
Diameter etter krymping	19,0 mm
Abiko nr.	KF2R-38 GUL
Lengde (L)	30



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-38 GUL. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 38,0-19,0mm

Vegtykkelse

1,0

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

30

