

KF2R-76 GUL/GRØNN. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 76,0-38,0mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Gul/Grønn
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 76,0-38,0 mm
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 3000 GG

Produktattributter:

Farge	Gul/Grønn
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	76,0 mm
Diameter etter krymping	38,0 mm
Abiko nr.	KF2R-76 GG
Lengde (L)	15



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-76 GUL/GRØNN. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 76,0-38,0mm

Vegtykkelse

1,3

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

15

