

KFR-6-2 HVIT. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 6,4-2,0 mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. Har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Flere av størrelsene oppfyller MIL-krav, er VDE / VG samt DEF STAN merket.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Hvit
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C
Krympetemperatur: 90°C
Veggykkelse: Tynnvegget
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 6,4-2,0 mm
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Tidligere navn: PIG 0602 HVIT

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Farge | Hvit |
| Med innvendig lim | Nei |
| Diameter før krymping | 6,4 mm |
| Diameter etter krymping | 2,0 mm |
| Abiko nr. | KFR-6-2 HVIT |
| Lengde (L) | 75 |
| Veggykkelse | 0,65 |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KFR-6-2 HVIT. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 6,4-2,0 mm

Ant. i pakke

75

