

## KFR-19-6 KLAR. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 19,0-6,0 mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. Har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Flere av størrelsene oppfyller MIL-krav, er VDE / VG samt DEF STAN merket.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Klar  
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C  
Krympetemperatur: 90°C  
Veggykkelse: Tynnvegget  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 19,0-6,0 mm  
Selvslukkende: Ja  
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Tidligere navn: PIG 1806 KLAR

### Produktattributter:

Farge	Klar
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	19,0 mm
Diameter etter krymping	6,0 mm
Abiko nr.	KFR-19-6 KLAR
Lengde (L)	30
Veggykkelse	0,85



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KFR-19-6 KLAR. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 19,0-6,0 mm

Ant. i pakke

30

