

KFR-25-8 KLAR. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 25,4-8,0 mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. Har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Flere av størrelsene oppfyller MIL-krav, er VDE / VG samt DEF STAN merket.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Klar
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C
Krympetemperatur: 90°C
Veggykkelse: Tynnvegget
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 25,4-8,0 mm
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Tidligere navn: PIG 2408 KLAR

Produktattributter:

Farge	Klar
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	25,4 mm
Diameter etter krymping	8,0 mm
Abiko nr.	KFR-25-8 KLAR
Lengde (L)	30
Veggykkelse	1,0



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KFR-25-8 KLAR. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 25,4-8,0 mm

Ant. i pakke

30

