

KUM-4-1. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 4,8-1,5 mm



Krympeslangen har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Brukes som isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler, ledninger og annet materiell man ønsker å gi en ekstra beskyttelse - og som eventuelt kan fjernes igjen (siden den er uten lim).

Oppfyller kravene i MIL-krav, og er UR og VDE merket.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C
Krympetemperatur: 90°C
Vegtykkelse: Tynnvegget
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 4,8-1,5 mm
Flammehemmende: Ja

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	4,8 mm
Diameter etter krymping	1,5 mm
Abiko nr.	KUM-4-1
Lengde (L)	1 m
Vegtykkelse	0,60
Salgsenhet	STK



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KUM-4-1. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 4,8-1,5 mm

Ant. i pakke

1

