

## KUM-9-3. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 9,5-3,0 mm



Krympeslangen har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Brukes som isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler, ledninger og annet materiell man ønsker å gi en ekstra beskyttelse - og som eventuelt kan fjernes igjen (siden den er uten lim).

Oppfyller kravene i MIL-krav, og er UR og VDE merket.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C  
Krympetemperatur: 90°C  
Veggykkelse: Tynnvegget  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 9,5-3,0 mm  
Flammehemmende: Ja

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	9,5 mm
Diameter etter krymping	3,0 mm
Abiko nr.	KUM-9-3
Lengde (L)	1 m
Veggykkelse	0,75
Salgsenhet	STK



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KUM-9-3. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 9,5-3,0 mm

Ant. i pakke

1

