

KUM-19-6. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 19,0-6,0 mm



Krympeslangen har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Brukes som isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler, ledninger og annet materiell man ønsker å gi en ekstra beskyttelse - og som eventuelt kan fjernes igjen (siden den er uten lim).

Oppfyller kravene i MIL-krav, og er UR og VDE merket.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge:

Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C

Krympetemperatur: 90°C

Veggykkelse: Tynnvegget

Krympeforhold: 3:1

Krympeområde: 19,0-6,0 mm

Flammehemmende: Ja

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	19,0 mm
Diameter etter krymping	6,0 mm
Abiko nr.	KUM-19-6
Lengde (L)	1 m
Veggykkelse	0,85
Salgsenhet	STK



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KUM-19-6. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 19,0-6,0 mm

Ant. i pakke

1

