

## KUM-25-8. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 25,4-8,0 mm



Krympeslangen har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Brukes som isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler, ledninger og annet materiell man ønsker å gi en ekstra beskyttelse - og som eventuelt kan fjernes igjen (siden den er uten lim).

Oppfyller kravene i MIL-krav, og er UR og VDE merket.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge:

Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C

Krympetemperatur: 90°C

Vegtykkelse: Tynnvegget

Krympeforhold: 3:1

Krympeområde: 25,4-8,0 mm

Flammehemmende: Ja

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	25,4 mm
Diameter etter krymping	8,0 mm
Abiko nr.	KUM-25-8
Lengde (L)	1 m
Vegtykkelse	1,0
Salgsenhet	STK



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KUM-25-8. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 25,4-8,0 mm

Ant. i pakke

1

