

KUM-39-13. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 39,0-13,0 mm



Krympeslangen har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Brukes som isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler, ledninger og annet materiell man ønsker å gi en ekstra beskyttelse - og som eventuelt kan fjernes igjen (siden den er uten lim).

Oppfyller kravene i MIL-krav, og er UR og VDE merket.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge:

Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C

Krympetemperatur: 90°C

Vegtykkelse: Tynnvegget

Krympeforhold: 3:1

Krympeområde: 39,0-13,0 mm

Flammehemmende: Ja

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	39,0 mm
Diameter etter krymping	13,0 mm
Abiko nr.	KUM-39-13
Lengde (L)	1 m
Vegtykkelse	1,15
Salgsenhet	STK



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KUM-39-13. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 39,0-13,0 mm

Ant. i pakke

1

