

## KLM-18-6. Krympestrømpe, tynnvegget m/lim 18,0-6,0 mm



En fleksibel krympeslange med stort krympeområde. Dette gjør den fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene.

Slangen er således anbefalt brukt som tett isolasjon av mekaniske eller elektriske forbindelser som kan være utsatt for fukt og smuss.

Materiale: Polyolefin

Lim: Ja

Farge: Sort

Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C

Krympetemperatur: 90°C

Veggykkelse: Tynnvegget

Krympeforhold: 3:1

Krympeområde: 18,0-6,0 mm

Tidligere navn: CGAT 18-6

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	18,0 mm
Diameter etter krymping	6,0 mm
Abiko nr.	KLM-18-6
Elnummer	1800827
Lengde (L)	1



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KLM-18-6. Krympestrømpe, tynnvegget m/lim 18,0-6,0 mm

Vegtykkelse 1,7

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 1

