

KMU-122-40. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 119,0-39,0 mm



39Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 119,0-4,0 mm

Selges som:
Lengde/stav: 1 m
Rull: 3,5 m

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	119,0 mm
Diameter etter krymping	39,0 mm
Abiko nr.	KMU-122-40
Lengde (L)	1 / 3,5
Veggykkelse	2,7



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KMU-122-40. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 119,0-39,0 mm

Ant. i pakke

1 / 3,5

