

## KMU-227-77. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 228,0-77,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-bestendig: Ja  
Veggykkelse: Mellomtykk  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 228,0-77,0 mm

Selges som:  
Lengde/stav: 1 m  
Rull: 7,5 m

### Produktattributter:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Farge                   | Sort  |
| Med innvendig lim       | Nei   |
| Diameter før krymping   | 228,0 mm  |
| Diameter etter krymping | 77,0 mm   |
| Abiko nr.               | KMU-227-77. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 228,0-77,0 mm |
| Lengde (L)              | 1 / 7,5   |
| Veggykkelse             | 3,3   |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KMU-227-77. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 228,0-77,0 mm

Salgsenhet

STK / METER

Ant. i pakke

1 / 7,5

