

## KML-16-5. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 16,0-5,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Ja  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-bestendig: Ja  
Veggykkelse: Mellomtykk  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 16,0-5,0 mm

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	16,0 mm
Diameter etter krymping	5,0 mm
Abiko nr.	KML-16-5
Elnummer	1803112
Lengde (L)	1
Veggykkelse	1,9
Salgsenhet	STK



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KML-16-5. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 16,0-5,0 mm

Ant. i pakke

1

