

KML-95-25. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 95,0-25,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 95,0-25,0 mm

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Farge | Sort |
| Med innvendig lim | Ja |
| Diameter før krymping | 95,0 mm |
| Diameter etter krymping | 25,0 mm |
| Abiko nr. | KML-95-25 |
| Elnummer | 1803121 |
| Lengde (L) | 1 |
| Veggykkelse | 3,1 |
| Salgsenhet | STK |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KML-95-25. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 95,0-25,0 mm

Ant. i pakke

1

