

KTL-350-100. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 350,0-100,0 mm



Tykk krympestrømpe med lim til bruk som beskyttelse der det er fare for mye slitasje og/ eller som ekstra sikker elektrisk beskyttelse. Beskyttelse i elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V og ved områder der kontinuerlig driftstemperatur er opp mot 90 °C. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres/ beskyttes ved nedgraving, mot tung, slitasje, fukt og smuss.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-resistant: Ja
Veggykkelse: Tykkvegget
Krympeforhold: 4:1
Krympeområde: 350,0-100,0 mm

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	350,0 mm
Diameter etter krymping	100,0 mm
Abiko nr.	KTL-350-100
Lengde (L)	1
Veggykkelse	4,8
Salgsenhet	STK
Ant i pakke	1

