

C-89. C-klemme 50mm², avgrening 16mm², fortinnet



Avgreningsklemme / Jordingsklemme

Sidemating: 50-35/35-25

Frontmating: 35/35-16

Sidemating; når kabel-enden til kabel nr to som skal inn i klemmen stikkes inn fra siden av C-klemmen. Sidemating muliggjør at to

kabler av samlet større tverrsnitt får plass inn i C-hylsen, enn om frontmating benyttes.

Frontmating: når kabel-enden til kabel nr to som skal inn i klemmen "legges" inn via åpningen/ fronten på C-klemmen.

Det presiseres at det etter NEK 400 er tillat å benytte C-press også ved jordleder forlagt i jord. I spesielle tilfeller hvor

kontaktpunktet kan være utsatt, er det viktig at det sikres mot ytre påvirkninger.

Pressverktøy: Egen pressbakke type "C 8 VERKTØY" som settes inn i Novopress (HPM 400 eller HPA 400, m.fl) presshode,

alternativt pressbakke TBC4-C8-9 i tang PVA 450, med flere.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	50
Abiko nr.	C-89. C-klemme 50mm ² , avgrening 16mm ² , fortinnet
Elnummer	2014033
GTIN	7070920021075
Anbefalt verktøy	HPA 400, HPM 400, PVA 450
Yttermål, bredde (B)	30
Utvendig hylse (D)	15
Lengde (L)	18
Salgsenhet	STK
Ant i pakke	50

