


A 0543 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm² M4, gul



Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skue/Bolt: M4 - 4,3 mm
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Strøm maks: 16 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,14- 0,5
Abiko nr.	A 0543 R
Toleranser	Maks 600V/16A, 105°C
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	6,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	1
Lengde hylse (E)	10



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0543 R. Isolert ringkabelsko, 0,5mm² M4, gul

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

36

