

## KRF 120-12 90 GR. Presskabelsko Cu 120mm<sup>2</sup> M12, vinkel 90°



Presskabelsko i 90° vinkel, med ekstra lang lask og inspeksjonshull.  
Kabelsko type KRF er standard rørkabelsko for tilkobling mot punkt i Cu.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 120-12 mm<sup>2</sup>  
Materiale: Fortinnet kobber  
Skrue/Bolt: M12-12,5 mm  
Makstemperatur: 150 °C  
Strøm maks: 334 A

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	120
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRF 120-12 90 GR
Hulldia (A)	12,5
Ytermål, bredde (B)	32
Innerdia kabelinnstikk (C)	17



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 120-12 90 GR. Presskabelsko Cu 120mm<sup>2</sup> M12, vinkel 90°

Lengde hylse (E)	44
Bredde (H)	19
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	4760

