

## KRT 95-20. Presskabelsko ring Cu 95mm<sup>2</sup> M20



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoens stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 95 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M20 – 20.5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 288 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	95
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	KRT 95-20
Hulldia (A)	20,5
Yttermål, bredde (B)	32
Innerdia kabelinnstikk (C)	13,5
Lengde (L)	74



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRT 95-20. Presskabelsko ring Cu 95mm<sup>2</sup> M20

Tykkelse (T) 4

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 2920

