

## KRF 240-6. Presskabelsko ring Cu 240mm<sup>2</sup> M6



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 240 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 532 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	240
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRF 240-6.
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 240-6. Presskabelsko ring Cu 240mm<sup>2</sup> M6

Yttermål, bredde (B)	44
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	24
----------------------------	----

Lengde (L)	95
------------	----

Tykkelse (T)	6
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	20
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	4400
----------------------	------

