

HP 95. Hydraulisk presshode, Cu 10-95mm². Selvinnstillende. Brukes sammen med hydraulisk pumpe



Selvinnstillende hydraulisk presshode for pressing (dor-press) av kabelsko og skjøtehylser, massive eller fleksible ledere i området Cu 10- 95mm². Pressbakkene er faste så det går ikke an å sette inn ekstrautstyr som c-pressbakker eller rundpressmatriser.

Teknisk data:
Driftstrykk: 150 bar
Kraft: 59kN

Novopress pressutstyr med dor-press er testet opp til 10 kV av uavhengige testinstanser etter internasjonale normer med flere forskjellige produsenters kabelsko, som er fulgt opp med godkjenninger, test- eller prøvesertifikater, bl. a.: Europeiske IEC 61238-1, Tyske VDE 0220, Franske NF C 63-061, Oslo Energi Konsult, EFI/ SINTEF, NEMKO, Lloyds Register og Shipping, med flere.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	opp til 95mm ²
Hva skal du presse?	Cu-forbindelse
Manuell / Batteri	Batteri / Presshode
Abiko nr.	HP 95
Elnummer	2011303
GTIN	7070920005822
Godkjenninger / sertifiseringer	IEC 61238-1
Lengde (L)	350





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

HP 95. Hydraulisk presshode, Cu 10-95mm². Selvinnstillende. Brukes sammen med hydraulisk pumpe

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

Vekt, forpakning (g)

3000

