

V 250. Hydraulisk presshode for innsetting av løse pressbakker opp til Al 630mm² / Cu 800mm²



Hydraulisk presshode for innsetting av pressbakker for det enkelte tverrsnitt opp til Cu 800 eller Al 630mm².

Benyttes med ekstern tilkoblet hydraulisk pumpe på 630 bar.

I presshodet V250 kan det settes inn egne pressbakker for pressing av Cu 10-800mm², Al 16-630mm², Rundpressing av Al-kabel 16-400mm², eller C-presshylser C4 til C21 (10-300mm²). Egne pressbakker for enkelte typer luftline kan også levers. For pressbakker og annet tilleggsutstyr til dette presshodet, kontakt Abiko via mail/ telefon.

Teknisk data:

Arbeidstrykk: 63 MPa (630 bar)
Kraft: 250 kN (25 tonn)

Bakkeholdere til B- og BC-bakker:

V 2508
V 2506

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

over 95mm²

Hva skal du presse?

Cu-forbindelse, C-klemme, Al-forbindelse (også Al/Cu)

Manuell / Batteri

Batteri / Presshode

Abiko nr.

V 250

Elnummer

2011305

GTIN

7070920005846





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

V 250. Hydraulisk presshode for innsetting av løse pressbakker opp til Al 630mm² / Cu 800mm²

Lengde (L)

280

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

