


KS 0,75. Press-skjøtehylse Cu 0,75mm²



Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer både for tilkobling mot fåtrådede ledere (klasse 2) og mangetrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 0,75 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 14 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 2 -fåtrådet, 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75
Abiko nr.	KS 0,75
Elnummer	2014010
GTIN	7070920006850
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,3
Lengde (L)	14
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KS 0,75. Press-skjøtehylse Cu 0,75mm²

Vekt, forpakning (g)

87

