


## KR 1,5-5 G. Presskabelsko gaffel Cu 1,5mm<sup>2</sup> M5



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M5 – 5,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 22 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	KR 1,5-5 G
Elnummer	2014108
GTIN	7070920016613



## KR 1,5-5 G. Presskabelsko gaffel Cu 1,5mm<sup>2</sup> M5

Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB  
3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

5,3

Yttermål, bredde (B)

7,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,8

Lengde (L)

18

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

70

