

KRTS 120-8. Presskabelsko ring med smal lask Cu 120mm² M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 120 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 310 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	120
Maks bredde på lask	20mm eller mindre
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRTS 120-8
Flnummer	2014171

KRTS 120-8. Presskabelsko ring med smal lask Cu 120mm² M8

GTIN 7070920016880



Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

8,5

Yttermål, bredde (B)

19

Innerdia kabelinnstikk (C)

15

Lengde (L)

64

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2850

