

## KRTS 120-12. Presskabelsko ring med smal lask Cu 120mm<sup>2</sup> M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 120 mm<sup>2</sup>  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 310 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	120
Maks bredde på lask	25mm eller mindre
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRTS 120-12
Flnummer	2014173

## KRTS 120-12. Presskabelsko ring med smal lask Cu 120mm<sup>2</sup> M12

GTIN 7070920016903



Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,  
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

13

Yttermål, bredde (B)

22

Innerdia kabelinnstikk (C)

15

Lengde (L)

64

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2650

