

KRTS 150-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 150mm² M6



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 150 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 395 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	150
Maks bredde på lask	20mm eller mindre
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr	KRTS 150-6



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 150-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 150mm² M6

Elnummer	2014176
GTIN	7070920016910
Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	19
Innerdia kabelinnstikk (C)	17
Lengde (L)	76
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	25
Vekt, forpakning (g)	2125

