

EF 1/4. Galvanisert ståslange, $\varnothing=6,4\text{mm}$



Galvanisert båndstål med ekstrudert plastkappe. Anaconda beskyttelsesslange er konstruert for ekstreme forhold. Konstruksjonen kombinerer stor styrke og høy fleksibilitet. Den har meget høy trykk- og strekkfasthet. Passer godt som beskyttelse til utsatte kabler i industri, maskin og apparatindustrien.

Material: Stål
Ytermantel materiale: PVC (polyvinylklorid)
Farge: Sort (Grå på bestilling)
Drifttemperaturområde: $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (kortvarig opp til 90°C)
Nominell diameter (mm): 10,0
Diameter innv. (mm): 6,4
Diameter utv. (mm): 11,5
Bøyeradius statisk (mm): 40
Bøyeradius dynamisk (mm): 50
Beskyttelsesklasse (IP): IP67
Trykkfasthet: 1250N
Strekkestyrke: 1000 N
Godkjenninger: NEMKO, VDE, m.fl.
Halogenfri: Nei (Kan leveres som halogenfri. Heter HFX)

Produktattributter:

Abiko nr.	EF 1/4
Elnummer	1244250
GTIN	7070920000988
Innerdia kabelinnstikk (C)	6,4



EF 1/4. Galvanisert ståslange, $\varnothing=6,4\text{mm}$

Lengde (L)	50
Innvendig	6,4
Utvendig	11,5
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	50

