

## EF 3/8. Galvanisert ståslange, $\varnothing=12,6\text{mm}$



Galvanisert båndstål med ekstrudert plastkappe. Anaconda beskyttelsesslange er konstruert for ekstreme forhold. Konstruksjonen kombinerer stor styrke og høy fleksibilitet. Den har meget høy trykk- og strekkfasthet. Passer godt som beskyttelse til utsatte kabler i industri, maskin og apparatindustrien.

Material: Stål  
Yttermantel materiale: PVC (polyvinylklorid)  
Farge: Sort (Grå på bestilling)  
Drifttemperaturområde:  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  (kortvarig opp til  $90^{\circ}\text{C}$ )  
Nominell diameter (mm): 16,0  
Diameter innv. (mm): 12,6  
Diameter utv. (mm): 17,8  
Bøyeradius statisk (mm): 60  
Bøyeradius dynamisk (mm): 85  
Beskyttelsesklasse (IP): IP67  
Trykkfasthet: 1250N  
Strekkestyrke: 1000 N  
Godkjenninger: NEMKO, VDE, m.fl.  
Halogenfri: Nei (Kan leveres som halogenfri. Heter HFX)

### Produktattributter:

Abiko nr.	EF 3/8
Elnummer	1244252
GTIN	7070920001008
Godkjenninger / sertifiseringer	NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE
Toleranser	$-25^{\circ}$ til $+70^{\circ}\text{C}$ (kortvarig opp til $90^{\circ}\text{C}$ )
Innerdia kabelinnstikk (C)	12,6
Lengde (L)	75





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## EF 3/8. Galvanisert ståslange, $\varnothing=12,6\text{mm}$

Utvendig

17,8

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

75

