

## EF 1/2. Galvanisert ståslange, $\varnothing=16,0\text{mm}$



Galvanisert båndstål med ekstrudert plastkappe. Anaconda beskyttelsesslange er konstruert for ekstreme forhold. Konstruksjonen kombinerer stor styrke og høy fleksibilitet. Den har meget høy trykk- og strekkfasthet. Passer godt som beskyttelse til utsatte kabler i industri, maskin og apparatindustrien.

Material: Stål  
Yttermantel materiale: PVC (polyvinylklorid)  
Farge: Sort (Grå på bestilling)  
Drifttemperaturområde:  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  (kortvarig opp til  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ )  
Nominell diameter (mm): 20,0  
Diameter innv. (mm): 16  
Diameter utv. (mm): 21,1  
Bøyeradius statisk (mm): 75  
Bøyeradius dynamisk (mm): 110  
Beskyttelsesklasse (IP): IP67  
Trykkfasthet: 1250N  
Strekkestyrke: 1000 N  
Godkjenninger: NEMKO, VDE, m.fl.  
Halogenfri: Nei (Kan leveres som halogenfri. Heter HFX)

### Produktattributter:

Abiko nr.	EF 1/2
Elnummer	1244253
GTIN	7070920001015
Innerdia kabelinnstikk (C)	16
Lengde (L)	60
Innvendig	16
Utvendig	21,1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## EF 1/2. Galvanisert ståslange, $\varnothing=16,0\text{mm}$

Ant. i pakke

60

