



50 OLIVEN L. Endehylse isolert, 50mm² 25mm lang, OLIVEN



Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	50
Hylselengde	25 mm
Farge	Oliven
Abiko nr.	50 OLIVEN L
Elnummer	2017209
GTIN	7070920008816
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	10,3
Innv. isolasjon (I)	15
Lengde (L)	25
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	STK





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

50 OLIVEN L. Endehylse isolert, 50mm² 25mm lang, OLIVEN

Vekt, forpakning (g)

181

